



Общество с ограниченной ответственностью
«Первый кирпичный завод»

В Енисейское межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Красноярскому краю.

от Общества с ограниченной ответственностью
«Первый кирпичный завод»
ОГРН 1042401788538, ОКПО 72822201
ОКВЭД 23.32
Адрес: 660048, край Красноярский, город Красноярск,
улица Маерчака, зд 65/1

**Отчет о проведенных
в период неблагоприятных метеорологических условий
(НМУ первой степени опасности, с 19-00ч 25.08.21г. до 19-00ч 27.08.21г.)
на территории г. Красноярск.**

Наименование организации: ООО «Первый кирпичный завод»

Дата и время приема предупреждения по НМУ (запись в журнале): от 25.08.2021г.

ФИО, должность, телефон принявшего предупреждение по НМУ: Семичева Наталья
Александровна – 89135399349

**Выполняемые мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ
(согласно утвержденного плана со ссылкой на приказ):**

1. Снижена производительности печей, топков и парового котлоагрегата за счет уменьшения расхода топлива на 25%;
2. Усилен контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
3. Приостановлена продувка газоходов;
4. Усилен контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения.

Ответственный за проведение данных мероприятий технолог Вторых Ольга
Викторовна.

Директор ООО «Первый кирпичный завод»

Керосилов А.Г.



ОТЧЕТ

ООО «Первый кирпичный завод» о выполнении мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ с 19 часов 25 августа 2021г. до 19 часов 27 августа 2021г.

Режим работы в периоды НМУ	Цех, участок	Номер источника на карте-схеме предприятия	Мероприятие	Примесь, выброс которой сокращается	Мощность выброса, г/с		Эффективность мероприятия, %					
					в обычных условиях	при выполнении мероприятия						
Первый режим работы в период НМУ	Площадка ул. Маерчака, 65	0001-0007	1. Снижение производительности печей, топок и парового котлоагрегата за счет уменьшения расхода топлива на 25%; 2. Усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства; 3. Запретит продувки газоходов; 4. Усиление контроля за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения	Уменьшить расход топлива на 25%	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	0,685640	0,592797	13,5%				
					Азот (III) оксид (Азота оксид)	0,111420	0,096330	13,5%				
					Углерод (Сажа)	0,586373	0,439779	25,0%				
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0,576307	0,484073	16,0%				
					Углерод оксид	6,178818	5,123024	17,1%				
					Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)	0,000005	0,000004	20,0%				
					Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂	1,463891	1,097911	25,0%				
						9,602454	7,833918	17,9 %				
					Итого сокращение по 1 режиму - 17,9%							

Директор ООО «Первый кирпичный завод»

Керосилов А.Г.

