

I режим	Котельная, котел ТГВ-450	0003	Снижение отпуска тепла за счет уменьшения перепада температур в подающем и обратном трубопроводе по отношению к расчетному на 2°C	Азота диоксид	0,00297	4,90846	Р	10% снижение
				Азот (II) оксид	0,00048	0,797571		
				Углерод	0,03113	51,3884		
				Углерод оксид	0,11701	193,1278		
				Бенз/а/пирен	0,00000009	0,000135		
				Формальдегид	0,00946	15,615		
				Взвешенные вещества	0,00745	12,3000		
				Азота диоксид	0,00160	3,4471		
I режим	Котельная, котел ТГВ-300	0004	Снижение отпуска тепла за счет уменьшения перепада температур в подающем и обратном трубопроводе по отношению к расчетному на 2°C	Азот (II) оксид	0,00026	0,56016	Р	10% снижение
				Углерод	0,01895	40,8553		
				Углерод оксид	0,07122	153,5426		
				Бенз/а/пирен	0,00000009	0,000108		
				Формальдегид	0,00724	15,615		
				Взвешенные вещества	0,00454	10,8655		
				Азота диоксид	0	0		
				Азот (II) оксид	0	0		
I режим	Бытовое помещение, печь дровяная	0005 0006	Прекращение топки печи, перевод рабочих в другое бытовое помещение	Углерод	0	0	Р	100% снижение
				Углерод оксид	0	0		
				Бенз/а/пирен	0	0		
				Формальдегид	0	0		
				Взвешенные вещества	0	0		
				Пыль древесная	0,02724	0		
				Азота диоксид	0	0		
				Азот (II) оксид	0	0		
I режим	Цех лесопиления	6008	Остановка двух торцовочных станков Ц-6 Остановка двигателя при загрузке пиломатериалом	Сера диоксид	0	0	Р	25% снижение 100% снижение
				Углерод оксид	0	0		
				Бензин (нефтяной, малосернистый)	0	0		
				Азота диоксид	0	0		
				Азот (II) оксид	0	0		
				Сера диоксид	0	0		
				Углерод оксид	0	0		
				Бензин (нефтяной, малосернистый)	0	0		